


# Pletinas y llantas estrechas + pletinas y llantas

Dimensiones: conforme a la norma AM y EN 10058: 2003 (Pletinas y llantas estrechas)

Tolerancias: EN 10058: 2003 (Pletinas y llantas estrechas)

Pletinas y llantas anchas conforme a la norma AM

Estado de la superficie: conforme a EN 10163-3: 2004, clase C, subclase 1



## Narrow flat bars + Flat bars

Dimensions: AM Standard and EN 10058: 2003 (Narrow flats)

Tolerances: EN 10058: 2003 (Narrow flats)

AM Standard Wide flats

Surface condition: according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

## Piatti e larghi piatti

Dimensioni: EU 79-69 e EN 10058: 2003 (piatti stretti)

Tolleranze: EN 10058: 2003 (piatti stretti)

EU 91-81 Piatti larghi

Condizioni di superficie: secondo EN 10163-3: 2004, classe C, sottoclasse 1

		Masa / Mass / Massa kg/m																			EN 10025-2: 2004	
Largo Width Larghezza  b  mm	→	Espesor Thickness Spessore  a  mm																				
		4 <sup>2)</sup>	5	6	7	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60		
Pletinas y llantas estrechas <sup>1)</sup> Narrow flat bars <sup>1)</sup> Piatti <sup>1)</sup>	→20	0,628	0,785	0,942	1,10*	1,26	1,57	1,88*	2,20*	2,36*										✓		
	→25	0,785	0,981	1,18	1,37*	1,57	1,96*	2,36*	2,75*	2,94*	3,14*	3,53*								✓		
	→30	0,942	1,18	1,41	1,65*	1,88	2,36	2,83	3,30*	3,53	3,77	4,24*	4,71								✓	
	→35	1,11	1,37*	1,65*	1,92*	2,20*	2,75*	3,30*	3,85*	4,12*	4,40*	4,95*	5,50*	6,87						✓		
	→40	1,26	1,57	1,88	2,20*	2,51	3,14	3,77	4,40*	4,71	5,02*	5,65*	6,28	7,85*	9,42						✓	
	→45	1,41*	1,77*	2,12	2,47*	2,83*	3,53*	4,24*	4,95*	5,30*	5,65*	6,36*	7,07*	8,83*	10,6						✓	
	→50	1,57	1,96	2,36	2,75*	3,14	3,93	4,71	5,50*	5,89	6,28*	7,07*	7,85	9,81	11,8	13,7*					✓	
	→55*	1,73	2,16	2,59	3,02	3,45	4,32	5,18	6,04	6,48	6,91	7,77	8,64	10,8	13,0	15,1					✓	
	→60	1,88	2,36	2,83	3,30*	3,77	4,71	5,65	6,59*	7,07	7,54*	8,48*	9,42	11,8*	14,1	16,5*	18,8					✓
	→65*		2,55	3,06	3,57	4,08	5,10	6,12	7,14	7,65	8,16	9,18	10,2	12,8	15,3	17,9	20,4	23,0				✓
	→70		2,75	3,30	3,85*	4,40	5,50	6,59	7,69*	8,24*	8,79*	9,89*	11,0	13,7*	16,5	19,2*	22,0*	24,7*	27,5*			✓
	→75*		2,94	3,53		4,71	5,89	7,07		8,83	9,42		11,8	14,7	17,7	20,6	23,6					✓
	→80		3,14	3,77	4,40*	5,02	6,28	7,54	8,79*	9,42	10,0*	11,3*	12,6	15,7	18,8	22,0*	25,1	28,3*	31,4			✓
	→90		3,53*	4,24*	4,95*	5,65*	7,07*	8,48*	9,89*	10,6	11,3*	12,7*	14,1*	17,7*	21,2	24,7*	28,3*	31,8*	35,3*			✓
	→100		3,93	4,71	5,50*	6,28	7,85	9,42	11,0*	11,8	12,6*	14,1*	15,7	19,6	23,6	27,5*	31,4	35,3*				✓
→110		4,32*	5,18*	6,04*	6,91*	8,64*	10,4*	12,1*	13,0	13,8*	15,5*	17,3*	21,6*	25,9*	30,2*	34,5					✓	
→120		4,71	5,65	6,59*	7,54	9,42	11,3	13,2*	14,1	15,1*	17,0*	18,8	23,6*	28,3						✓		
→130					8,16	10,2	12,3	14,3	15,3	16,3	18,4	20,4	25,5	30,6	35,7	40,8	45,9	51,0	62,2		✓	
→140					8,79	11,0	13,2	15,4	16,5	17,6	19,8	22,0	27,5	33,0	38,5	44,0	49,5	55,0	65,9		✓	
→150					9,42	11,8	14,1	16,5	17,7	18,8	21,2	23,6	29,4	35,3	41,2	47,1	53,0	58,9	70,7		✓	
Pletinas y llantas <sup>1)</sup> Flat bars <sup>1)</sup> Larghi piatti <sup>1)</sup>	→160				10,1	12,6	15,1	17,6	18,8	20,1	22,6	25,1	31,4	37,7	44,0	50,2	56,5	62,8	75,4		✓	
	→170				10,7	13,3	16,0	18,7	20,0	21,4	24,0	26,7	33,4	40,0	46,7	53,4	60,1	66,7	80,1		✓	
	→180*				11,3	14,1	17,0	19,8	21,2	22,6	25,4	28,3	35,3								✓	
	→200*				12,6	15,7	18,8	22,0	23,6	25,1	28,3	31,4	39,3	47,1	55,0	62,8						✓

<sup>1)</sup> Con tolerancias de rectitud modificadas  
<sup>2)</sup> Dimensiones no contempladas en EN 10058: 2003

<sup>1)</sup> With adapted tolerances of the straightness.  
<sup>2)</sup> Dimension not in accordance with EN 10058: 2003

<sup>1)</sup> Con tolleranze di rettilineità adattate.  
<sup>2)</sup> Dimensioni non in accordo con la EN 10058:2003.

\* Tonelaje mínimo y condiciones de suministro previo acuerdo.  
→ Otras dimensiones previa solicitud. Longitud: 6m. Peso de un paquete: ±200kg

\* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.  
→ Other dimensions on request. Length: 6m. Bundle weight: ±200kg

\* Tonnellaggio minimo e condizioni di fornitura da concordare.  
→ Dimensioni di dettaglio disponibili su richiesta. Lunghezza: 6m. Peso imballo: ±200kg