

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO C01 GESTIÓN DE METALES							
17AAA00001	t RETIRADA RESIDUOS ALUMINIO N.P. DIST. MÁX. 5 km Retirada de residuos de aluminio en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.	0,0242				0,02	0,02
17ABC00001	t RETIRADA RESIDUOS COBRE N.P. DIST. MÁX. 5 km Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.	0,018				0,02	0,02
17ACC00001	t RETIRADA RESIDUOS CABLES N.P. DIST. MÁX. 5 km Retirada de residuos de cables de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.	0,9404				0,94	0,94
17AHA00100	t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 5 km Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.	0,6764				0,68	0,68

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO C02 HORMIGONES, LADRILLOS, MATERIALES CERÁMICOS							
17HCL00001	m3 RETIRADA RESIDUOS MATERIALES CERÁMICOS Retirada de residuos de materiales cerámicos a a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	0,654				0,65	
							0,65
17HHH00001	m3 RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN A DIST. MÁXIMA 10 KM Retirada de residuos de hormigón a a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	4,467				4,47	
							4,47
17HWW00001	m3 RETIRADA DE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN CUBIERTA Retirada de residuos de fibrocemento con amianto a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	1	0,01			0,01	
							0,01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO C03 MADERA, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS, VIDRIOS							
17MMM00110	t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.	1,1169				1,12	
							1,12
17MMP00001	t RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. Retirada de residuos plásticos y sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máxima de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.	0,0162				0,02	
							0,02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO C04 RESIDUOS MEZCLADOS							
17RRR00210	m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.						
		0,155				0,16	
							0,16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO C05 GESTIÓN DE TIERRAS							
17TTT00110	m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.						
		596,58				596,58	
							596,58